

## Verkehrsspiegel Lite

Bei unserem Lite-Edelstahlspiegel werden die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit einer ökonomischen Bauweise in rahmenloser Ausführung miteinander kombiniert. Die Besonderheit bei unserem Lite ist, dass zwischen einem schlichten Schwarz oder knalligen

Signalfarben wie Orange als Umrahmungsfarbe gewählt werden kann. Auch unser Lite-Modell wird auf Wunsch mit der speziellen Lotos-Beschichtung oder mit unserer patentierten Gel-Technologie angefertigt.



## Die Highlights

- ≡+ Beschlags- und vereisungsfrei**  
Für Schutz vor Beschlag oder Vereisung gibt es dieses Modell auch mit Gel-Technologie, für neblige Regionen kann es wahlweise mit Lotos-Beschichtung versehen werden.
- ≡+ Verschiedene Größen und Formen**  
Dieses Modell ist sowohl in rechteckiger als auch in runder Form erhältlich. Für jeden Einsatzzweck das passende Modell.

- ≡+ Ökonomische Bauweise**  
Durch unsere neue rahmenlose Ausführung können wir eine besonders ökonomische Bauweise realisieren..



Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Gewicht	Einsatzgebiet	Beobachtungsabstand	VPE
<b>Mit Beschlags- und Vereisungsschutz</b>						
VBL450	Edelstahl Lite VBL450	450 x 600 mm	3 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VBL600	Edelstahl Lite VBL600	600 x 800 mm	5 kg	Gemeindestraßen	0-15 m	1
VBLR60	Edelstahl Lite VBLR60	Ø 600 mm / <b>rund</b>	4 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VBLR80	Edelstahl Lite VBLR80	Ø 800 mm / <b>rund</b>	5 kg	Gemeindestraßen	0-20 m	1
<b>Mit Lotos-Beschichtung</b>						
VLL450	Edelstahl Lite VLL450	450 x 600 mm	3 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VLL600	Edelstahl Lite VLL600	600 x 800 mm	4 kg	Gemeindestraßen	0-15 m	1
VLLR60	Edelstahl Lite VLLR60	Ø 600 mm / <b>rund</b>	2,5 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VLLR80	Edelstahl Lite VLLR80	Ø 800 mm / <b>rund</b>	4,5 kg	Gemeindestraßen	0-20 m	1
<b>Ohne Beschlags- und Vereisungsschutz</b>						
VEL450	Edelstahl Lite VEL450	450 x 600 mm	2 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VEL600	Edelstahl Lite VEL600	600 x 800 mm	3 kg	Gemeindestraßen	0-15 m	1
VELR60	Edelstahl Lite VELR60	Ø 600 mm / <b>rund</b>	1,5 kg	Hauseinfahrten	0-10 m	1
VELR80	Edelstahl Lite VELR80	Ø 800 mm / <b>rund</b>	3,5 kg	Gemeindestraßen	0-20 m	1