


# MobiLED Mini ESH



## Beispiele



## LED Anzeigemöglichkeiten

- » 4-fach Aufbaupfeil links / rechts
- » Doppelpfeil links und rechts
- » Gefahrenzeichen "Andere Gefahren"
- » 2 Stk. LED Leuchten Ø 60mm gem. EN 12352 Kl. L2H

LED Leuchten in gelb oder blau verfügbar (Bestellvariante)

## Technische Daten

### Technische Daten Dachwarnsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 16 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 2 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,2 A
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1000 x 300 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1005 x 430 x 165 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED Matrix	Teilbestückt
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

### Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

### Optionales Zubehör

Anschlusskit  
 Halterung für Kennleuchten  
 Diverse Kennleuchten

### Zulassungen:

