

# MobiLED 48 x 40 ESH RGB



Bedienteil



Beispiele



## Technische Daten

### Technische Daten Dachwarnsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 48 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 7 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,5 A
Versorgungsspannung	12 V DC
LED Technik	RGB Fullcolor
LED Matrix	Vollmatrix
Programmierung	Frei programmierbar
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	960 x 800 mm
Auflösung (B x H)	48 x 40 px
Pixelabstand	20 mm
Bilderstellung	Paint oder LED-Image Tool (*.bmp)
Helligkeitsanpassung	Automatisch
Temperaturbereich	von -20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

### Bedienung/Steuerung

KFZ-Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display  
Standard Funkfernbedienung mit Rückmeldung und LCD-Display

### Optionales Zubehör

Anschlusskit  
Halterung für Kennleuchten  
Diverse Kennleuchten

### Zulassungen:

