

MobiLED BF3 DE & AUT



LED Anzeigemöglichkeiten Rückseite

- » 3-fach Aufbaupfeil links / rechts
- » Doppelpfeil links und rechts
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Vorschriftszeichen § 52/4a "Überholen Verboten"
- » Vorschriftszeichen § 52/4c "Überholen Verboten für LKW"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend gelb Ø 200mm (Kl. L8H)

LED Anzeigemöglichkeiten Vorderseite

- » 3-fach Aufbaupfeil links
- » Alle 3 Pfeile gleichzeitig rechts
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Schriftzug "STOP" kombiniert mit Pfeil
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend gelb

Technische Daten

Technische Daten Sondertransportsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
Windabweiser	Elektrisch
LED-Anzeige	Doppelseitig
Gewicht	ca. 115 kg
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1258 x 1058 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1845 x 1410 x 270 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED Matrix	Teilbestückt
Warnmarkierung	Folie Typ RA2, rot/ weiss

Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

Optionales Zubehör

Anschlusskit
 Halterung für Kennleuchten
 Aufstecksockel für Kennleuchten
 Diverse Kennleuchten

Zulassungen:

