

MobiLED BF4



Bedienteil



LED Anzeigemöglichkeiten

- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Verkehrszeichen § 52/4a "Überholen Verboten"
- » Verkehrszeichen § 52/4c "Überholen Verboten für LKW"
- » Verbotsschilder § 52/1 "Fahrverbot in beiden Richtungen"
- » § 52/10a "40"
- » § 52/10a "60"
- » § 52/10a "80"
- » § 52/10a "100"
- » § 52/10a "120"
- » § 52/15 "Vorgeschriebene Fahrtrichtung" links
- » § 52/15 "Vorgeschriebene Fahrtrichtung" rechts
- » 2 Stk. LED Flasher synchron blinkend gelb Ø 180 mm

Technische Daten

Technische Daten Sondertransportsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
Windabweiser	Elektrisch
Drehkranz	Elektrisch in alle Richtungen
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 147 kg
Versorgungsspannung	12/ 24 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1258 x 1058 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1670 x 1365 x 324 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED-Technik	Frei programmierbar (rot/ weiss/ blau)
LED Matrix	Vollmatrix
Pixelabstand	20 mm
Warnmarkierung	Folie Typ RA2, rot/ weiss
Datenaufzeichnung	Blackbox mit GPS

Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

Optionales Zubehör

Anschlusskit
 Halterung für Kennleuchten
 Aufstecksockel für Kennleuchten
 Diverse Kennleuchten

Zulassungen:

