

LED Warnleitanhänger mit Laderampe AT



Technische Daten

Technische Daten Fahrzeug

Zul. Gesamtgewicht	2500 kg
Leergewicht	ca. 1100 kg
Achsen	Doppelachsanhänger
Bremse	Auflaufbremse
Zugdeichsel	Höhenverstellbar, Fabrikat Knott
Kupplung	Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse
Sützrad	Klappbar
Fahrgestell	Feuerverzinkt
Unterfahrschutz	Mit integrierten Rückleuchten
Abstützung (2 Stk. Stützen)	Hydraulisch, Kurbelstützen oder Fallstützen (Option)
Laderampe	JA
Ladefläche	JA
Ladebordwände	JA
Akkus	2 Stk. 12V/ 230Ah
Ladegerät	30A
Versorgungsspannung	12/ 24V (automatisch)
Fahrzeugbeleuchtung	12V
Standsicherheit	bis 85 km/h freistehend
Fahrzeugbrief	EU (AT)

Bedienung / Steuerung

Bedieneinheit 1	Funkfernbedienung mit Rückmeldung (Optional)
Bedieneinheit 2	Bedienteil fix montiert am Anhänger (Backup)

Technische Daten Warntafel

Leuchtpfeilanlage	Gem. RVS
Zulassung Warnleuchten	Gem. EN-12352, Kl. L2H und Kl. L8H
Helligkeitsanpassung	Automatisch
Vorschriftszeichen	§ 52/15 "Vorgeschriebene Fahrtrichtung"
Gefahrenzeichen klappbar	§ 50/9 "Baustelle" und § 52/10a "80"
Beschilderung	Folie Typ 2 rot/ weiss oder rot/ gelb-fluoreszierend
Hebe-/ Senkvorrichtung	Hydraulisch

Optionales Zubehör

LED-Kennleuchte	
Adapter 7pol 12V auf 13pol 12V	
Adapter 15pol 24V auf 13pol 12V	

