

# LED Vorwarnanhänger IMIS



Funkfernbedienung



## Technische Daten

### Technische Daten Fahrzeug

Zul. Gesamtgewicht	1000 kg
Leergewicht	ca. 790 kg
Achsen	Einachsanhänger
Bremse	Auflaufbremse
Zugdeichsel	Höhenverstellbar, Fabrikat Knott
Kupplung	Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse
Sützrad	Klappbar
Fahrgestell	Feuerverzinkt oder Edelstahl (Option)
Unterfahrschutz	Mit integrierten Rückleuchten
Abstützung (2 Stk. Stützen)	Hydraulisch, Kurbelstützen oder Fallstützen (Option)
Hebe-/ Senkvorrichtung	Hydraulisch
Ladefläche	JA
Ladebordwände	JA
Akkus	2 Stk. 12V/ 230Ah
Ladegerät	30A
Versorgungsspannung	12/ 24V (automatisch)
Fahrzeugbeleuchtung	12V
Standsicherheit	bis 85 km/h freistehend
Fahrzeugbrief	EU (AT)

### Bedienung/ Steuerung

Bedieneinheit 1	Funkfernbedienung mit Rückmeldung (Optional)
Bedieneinheit 2	Bedienteil fix montiert am Anhänger (Backup)
Bedieneinheit 3	G.T.M.S. - Global Traffic Management System (Optional)

### Technische Daten Weitwarneinrichtung

Weitwarneinrichtung	2 Stk. LED-Leuchten
Zulassung Warnleuchten	Gem. EN-12352, Kl. L8H

### Technische Daten LED Anzeige

Abmessung (BxH)	1280 x 2560 mm
Auflösung	64 x 128 px
Pixelabstand	20 mm
LED Technik	RGB Fullcolor
Programmierung	Frei programmierbar
Bilderstellung	Paint oder LED-Image Tool (*.bmp)
Helligkeitsanpassung	Automatisch
Temperaturbereich	von -20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

### Optionales Zubehör

LED-Kennleuchte	
Adapter 7pol 12V auf 13pol 12V	
Adapter 15pol 24V auf 13pol 12V	
G.T.M.S. - Global Traffic Management System	
Solar-Kit	