

Blitzleuchten

Euro Blitz LED Compact



Die neue Kompaktklasse

Der Euro-Blitz compact sichert in LED-Technologie Einsatzstellen auf Straßen besonders schnell und sicher ab.

- » BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- » KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit
- » L8M / L8L, WL 4
- » Automatisches EIN- und AUS schalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel
- » stand- und rutschfest durch besonders große Standfläche
- » Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- » hinterlegtes Dauerlicht
- » inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
- » Akku-Version; automatische Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
- » Akku-Version; Nachladung / Ladeerhaltung im Fahrzeug mit Ladekabel am Bordnetz möglich
- » Akku-Version; automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte
- » Akku-Version; einschließl. Blei-Gel-Akku 6 V / 4,5 Ah
- » Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	BAST	VPE
21212NEU	zweiseitig, gelb, Batterieversion	JA	1
21222NEU	zweiseitig, gelb, Akkuversion für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	JA	1
Empfohlenes Zubehör:			
21225	Transportlader mit Anschlusskabel, als Einzel-Transportlader oder im Set mit Erweiterungsboxen (21226) zu verwenden	-	1
21226	Einzel-Transportlader mit Verbindungskabel, einzeln oder als Erweiterungsbox für 2-6 Ladungseinheiten zu verwenden	-	1
21227	Transportbox ohne Ladefunktion	-	1
84706	Griff, zur Transportsicherung von Einzel-Transportladern	-	1
84265	Steckernetzteil 230 V / 1,5 A	-	1
926033VP	Kfz-Ladekabel 12 / 24 V	-	1
251031C	Akku 6 V / 4,5 Ah	-	1

Art.-Nr.	Gewicht kg	Maße L*B*H, mm	Blinkrate / min.	Betriebsdauer, h (Blitz)				
				1*7 Ah	1*9 Ah	1*20 Ah	1*50 Ah	1*4,5 Ah Akku
21212NEU	1,3	185*90*345	60	37	48	100	265	-
21222NEU	1,3	185*90*345	60	-	-	-	-	25



Euro Blitz LED Compact Synchron



Kompakte, mobile LED-Führungslichtanlage

Der Euro-Blitz compact Synchron sichert in LED-Technologie Einsatzstellen auf Straßen besonders schnell und sicher ab. Mit dieser Entwicklung können Sie blitzschnell eine einsatzbereite Führungslichtanlage installieren. Für die Synchronisierung der Blitzleuchten kommt neueste Funktechnologie zum Einsatz.

- » BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- » KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit
- » L8M / L8L, WL 4
- » mit neuester Funk-Technologie
- » Führungslichtanlage, selbstsynchronisierend beim Einschalten, über integrierte Funkmodule
- » anders als bei herkömmlicher Infrarottechnik können die Geräte zur Synchronisation beliebig aufgestellt werden.
- » automatisches EIN- und AUS schalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel
- » stand- und rutschfest durch besonders große Standfläche
- » Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- » hinterlegtes Dauerlicht
- » inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
- » Akku-Version; automatische Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
- » Akku-Version; Nachladung und Ladeerhaltung im Fahrzeug mit Ladekabel am Bordnetz möglich
- » Akku-Version; automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte
- » jeder Euro-Blitz compact Synchron kann auch als Einzelgerät verwendet werden
- » Akkuversion einschließl. Blei-Gel-Akku 6 V / 4,5 Ah
- » Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	BAST	VPE
21223NEU	einseitig, gelb, Batterieversion	JA	1
21224NEU	einseitig, gelb, Akkuversion für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	JA	1
Empfohlenes Zubehör:			
21225	Transportlader mit Anschlusskabel, als Einzel-Transportlader oder im Set mit Erweiterungsboxen (21226) zu verwenden	-	1
21226	Einzel-Transportlader mit Verbindungskabel, einzeln oder als Erweiterungsbox für 2-6 Ladungseinheiten zu verwenden	-	1
21227	Transportbox ohne Ladefunktion	-	1
84706	Griff, zur Transportsicherung von Einzel-Transportladern	-	1
84265	Steckernetzteil 230 V / 1,5 A	-	1
926033VP	Kfz-Ladekabel 12 / 24 V	-	1
251031C	Akku 6 V / 4,5 Ah	-	1

Art.-Nr.	Gewicht kg	Maße L*B*H, mm	Blinkrate / min.	Betriebsdauer, h (Blitz)				
				1*7 Ah	1*9 Ah	1*20 Ah	1*50 Ah	1*4,5 Ah Akku
21223NEU	1,3	185*90*345	60	67	87	190	480	-
21224NEU	1,3	185*90*345	60	-	-	-	-	45



Blitzleuchten

Euro Blitz LED



Euro-Blitz in LED-Technologie

Der Euro-Blitz LED von horizont sichert in LED-Technologie Einsatzstellen auf Straßen sehr gut sichtbar und sicher ab.

- » BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- » KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit
- » L8M / L8L, WL 4
- » foliengeschützter Wippschalter
- » stand- und rutschfest durch ausklappbare Füße
- » Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- » zuschaltbares Dauerlicht
- » inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
- » Akku-Version; automatische Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
- » Akku-Version; Nachladung / Ladeerhaltung im Fahrzeug mit Ladekabel am Bordnetz möglich
- » Akku-Version; automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte
- » einschließl. Blei-Gel-Akku 6 V / 7 Ah Ah
- » Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- » auch als Xenon-Blitz-Version erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	BAST	VPE
208802LED	zweiseitig, gelb, Batterieversion	JA	1
209742ALED	zweiseitig, gelb, Akkuversion für Transportlader oder Netzteil (nicht inkl.)	JA	1
Empfohlenes Zubehör:			
84265	Steckernetzteil 230 V / 1,5 A	-	1
926033VP	Kfz-Ladekabel 12 / 24 V	-	1
20975	Transportlader für Euro-Blitz / Euro-Synchron Akku-Varianten	-	1
211074	Lade- / Transportbox für bis zu 4 Euro-Blitz LED / Euro-Synchron LED	-	1

Art.-Nr.	Gewicht kg	Maße L*B*H, mm	Blinkrate / min.	Betriebsdauer, h (Blitz)				
				1*7 Ah	1*9 Ah	1*20 Ah	1*50 Ah	1*4,5 Ah Akku
208802LED	1,1	155*160*390	60	155	200	500	1250	-
209742ALED	1,1	155*160*390	60	-	-	-	-	50



Euro Synchron LED



Mobile LED-Führungslichtanlage

Der Euro-Synchron LED von horizont sichert in LED-Technologie Einsatzstellen sehr gut sichtbar und sicher ab. Mit dieser Entwicklung von horizont können Sie blitzschnell eine einsatzbereite Führungslichtanlage installieren.

- » BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- » KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit
- » L8M / L8L, WL 4
- » foliengeschützter Wippschalter
- » stand- und rutschfest durch ausklappbare Füße
- » Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff
- » zuschaltbares Dauerlicht
- » inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
- » Akku-Version; automatische Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
- » Akku-Version; Nachladung und Ladeerhaltung im Fahrzeug mit Ladekabel am Bordnetz möglich
- » Akku-Version; automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte
- » jeder Euro-Synchron LED kann auch als Einzelgerät verwendet werden
- » einschließl. Blei-Gel-Akku 6 V / 7 Ah
- » Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- » auch als Xenon-Blitz-Version erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	BAST	VPE
208821LED	einseitig, gelb, Batterieversion	JA	1
208831ATLED	einseitig, gelb, Akkuversion für Transportlader oder Netzteil(nicht inkl.)	JA	1
Empfohlenes Zubehör:			
84265	Steckernetzteil 230 V / 1,5 A	-	1
926033VP	Kfz-Ladekabel 12 / 24 V	-	1
20975	Transportlader für Euro-Blitz / Euro-Synchron Akku-Varianten	-	1
211074	Lade- / Transportbox für bis zu 4 Euro-Blitz LED / Euro-Synchron LED	-	1
27047	Leitkegeladapter für 500 und 750 mm Leitkegel	-	1

Art.-Nr.	Gewicht kg	Maße L*B*H, mm	Blinkrate / min.	Betriebsdauer, h (Blitz)				
				1*7 Ah	1*9 Ah	1*20 Ah	1*50 Ah	1*4,5 Ah Akku
208821LED	1,1	155*160*390	69	310	400	900	2250	-
208831ATLED	1,1	155*160*390	69	-	-	-	-	100

